

Aten VM8804 carte de sortie 4 ports HDMI pour châssis VM1600/3200



DESCRIPTION

La carte de sortie HDMI à 4 ports VM8804 offre une manière facile d'acheminer n'importe quelle sources 4 audio/vidéo à un des quatre affichages, en combinaison avec le commutateur matriciel modulaire ATEN VM1600 (Réf. 050052)

Qualité vidéo supérieure - Résolutions HDTV de 480p, 720p, 1080i et 1080p (1920 x 1080)

HDMI (3D, Deep Color) ; compatible HDCP 1.4

Seamless Switch+ - fournit des flux vidéo en continu, la commutation en temps réel et la transmission de signaux stables*

Ajusteur intégré sur chaque port de sortie pour prendre en charge la fonction d'ajustement pour différentes résolutions vidéo

Prise en charge de CEC (Consumer Electronics Control)

EDID Expert - sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière et l'affichage de la plus haute qualité

Assistant EDID intégré - fournit une manière facile pour personnaliser les paramètres EDID Conception échangeable à chaud pour une intégration facile des cartes E/S

Activée par audio, possibilité d'extraire l'audio HDMI et d'intégrer l'audio stéréo

Remarque : Si Seamless Switch+ est activé, la sortie vidéo n'affichera pas en 3D, Deep Color ou résolutions entrelacées (c.-a-d., 1080i). Pour rendre ces fonctions disponibles, vous devez désactiver Seamless Switch+

4 sorties HDMI

4 sorties audio à vis captives, 5 pôles

Poids 0.58kg

Dimensions 35,20 x 23,80 x 2,28 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VM8804-AT

Design :

Couleur du produit : Noir, Vert

Matériel : Métal

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 4

Puissance :

Consommation électrique typique : 23,13 W

Poids et dimensions :

Largeur : 238 mm

Profondeur : 352 mm

Hauteur : 23,3 mm

Poids : 560 g

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 285 mm

Profondeur du colis : 426 mm

Hauteur du colis : 57 mm

Poids du paquet : 937 g

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Données logistiques :

Hauteur du casier principal (externe) : 138 mm

Largeur du casier principal (externe) : 300 mm

Longueur du casier principal (externe) : 440 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 2,29 kg

Poids net du carton principal : 1,12 kg

Produit par casier principal (externe) : 2 pièce(s)

Quantité : 1 pièce(s)