

5M Multi-Directional Camera



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : PNM-9000VD	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 12 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12,95 W	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure	
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra : Oui	
Vidéo :	
Résolution maximale : 2560 x 1920 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Caractéristiques de gestion :	
Gestion basée sur le web : Oui	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 2	
Technologie de connectivité : Avec fil	

Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Non
Type d’interface Ethernet :	Fast Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui
Standards réseau :	IEEE 802.3af
Commande dinclinaison de la caméra :	Oui
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Wifi :	Non
Taille maximale de la carte mémoire :	256 Go
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Blanc
Bluetooth :	Non
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium
Total des megapixels :	10 MP
Format vidéo pris en charge :	H.264, H.265, M-JPEG
Formats de compression visuels :	H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection :	IP66
Résolutions graphiques prises en charge :	320 x 240, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920
Sortie composante :	1
Nombre d’images par seconde :	30 ips
Analyse vidéo intelligente :	Oui
Code IK :	IK10
Conditions environnementales :	
Température d’opération :	-40 - 55 °C
Configuration minimale du système :	
Prise en charge du système d’exploitation Windows :	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Prise en charge du système d’exploitation Mac :	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Résiste aux intempéries :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Température hors fonctionnement :	-50 - 60 °C
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	5 - 90%
Poids et dimensions :	
Hauteur :	84 mm
Diamètre :	19,8 cm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Alarme entrée/fin :	Oui
Angle de rotation :	270°
Taux d’humidité relative (stockage) :	5 - 90%
Type de contrôle de gain :	Auto
Sécurité :	
Protection par mot de passe :	Oui
Nombre d’utilisateurs :	20 utilisateur(s)
Protection avec mot de passe :	Administrateur, Utilisateur
Langues prises en compte :	Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues :	17
Balance des blancs :	ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Détecteur d’image :	
Type de capteur :	CMOS

Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR), Débit binaire variable (VBR)
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion