

# Autodome IP starlight 5000i



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDP-5512-Z30

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Points pré-réglés : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Gamme dynamique : 120 dB

### Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Noir, Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Plastique, Polycarbonate (PC)

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

Anti-buée : Oui

### Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Illumination minimum : 0,004 lux

Point de vue angle (FOV) : 60,9°

Angle d'inclinaison : -90 - 0°

Vitesse d'inclinaison : 200 °/sec

Panoramique : 0 - 360°  
Vitesse de pré-réglage de panoramique : 300 °/sec  
Balance des blancs : ATW, Auto, Manuel, Lampe au sodium  
Type obturateur de la caméra : Électronique  
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/1 - 1/10000 s

#### Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)  
Scan progressif : Oui  
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels  
Type de capteur : CMOS

#### Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui  
Zoom optique : 30x  
Zoom numérique : 16x  
Nombre de lentilles : 1  
Auto focus : Oui  
Nombre maximum d'ouverture : 4,4  
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6  
Longueur focale : 4.5 - 135 mm

#### Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

#### Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels  
Total des megapixels : 2,13 MP  
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG  
Résolutions graphiques prises en charge : 512 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 768 x 432, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)  
Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p  
Nombre d'images par seconde : 60 ips  
Analyse vidéo intelligente : Oui  
Réduction du bruit : Oui  
Type de contrôle de gain : Auto  
Compensation de luminosité : Oui  
Masquage des données personnelles : Oui

#### Audio :

Canaux d'entrée audio : 1  
Canaux de sortie audio : 1 canaux  
Codecs vocaux : G.711, AAC

#### Réseau :

Ethernet/LAN : Oui  
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet  
Standards réseau : IEEE 802.3at  
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication  
Wifi : Non  
Bluetooth : Non

#### Support de stockage :

Disque dur intégré : Non  
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui  
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC

#### Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

#### Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur, PoC

Consommation (max) : 24 W

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : -40 - 60 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 100%

**Poids et dimensions :**

Hauteur : 303,6 mm

Diamètre : 20,7 cm

**Contenu de l'emballage :**

Nombre de caméras : 1