

LG - Afficheur Professionnel 30" OLED Transparent 30EW5TP-A



DESCRIPTION

LG - Afficheur Professionnel 30" OLED Transparent 30EW5TP-A

- Technologie OLED transparente : Les pixels auto-éclairants offrent des couleurs vives et un contraste élevé, même lorsque l'écran devient transparent.
- Interaction tactile : L'ajout d'un film tactile P-Cap permet une interaction directe avec l'écran, idéal pour divers secteurs nécessitant des services interactifs.
- Protection et durabilité : Le verre trempé protège l'écran des dommages et des rayures, et le verre anti-éclats minimise les risques de blessures.
- Intégration harmonieuse : L'écran se fond naturellement dans son environnement, connectant les espaces et les personnes de manière transparente.

Caractéristiques techniques :

Technologie d'affichage : OLED transparent
Résolution : 1920 x 1080 pixels (Full HD)
Luminosité : 400 nits
Contraste : 100,000:1
Temps de réponse : 1 ms
Angle de vision : 178° horizontal et vertical
Épaisseur du verre : 4 mm (verre trempé)
Interaction tactile : Film tactile P-Cap intégré
Connectivité : HDMI, DisplayPort, USB
Dimensions : 30 pouces (diagonale)
Poids : 25 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 30EW5TP-A
Écran :
Rétroéclairage à LED : Oui

Type de panneau : OLED
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 1
Représentation / réalisation :
Utilité : Commercial
Quantité de ports dentrée HDMI : 1
Port DVI : Non
Quantité d'interface DisplayPorts : 2
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Port USB : Oui
Quantité de ports B de type USB 2:0 : 3
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 76,2 cm (30»)
Ethernet/LAN : Oui
Installation prise en charge : Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Technologie d'affichage : OLED
Résolution de l'écran : 1366 x 768 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 600 cd/m²
Type HD : HD
Couleur du produit : Argent
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Écran tactile : Oui
Technologie écran tactile : Technologie capacitive projetée
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 200000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1,073 milliards de couleurs
Forme d'écran : Plat
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 45 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (max) : 86 W
Système informatique :
Mémoire interne : 16 Go
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 680,2 mm
Commande (IR) entrée : 1
Afficher profondeur : 15,3 mm
Commande (IR) sortie : 1
Afficher hauteur : 496,2 mm
Afficher le poids : 4,2 kg
Largeur de latte : 44,9 cm
Profondeur du socle : 4,28 cm
Hauteur du socle : 28,9 cm
Poids de la base : 2,4 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Vie du panneau : 30000 h
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Largeur du cadre (en bas) : 11,5 cm
Horaires de service (heures/jours) : 18/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Largeur du cadre (côté) : 7,9 mm
Largeur du cadre (en haut) : 7,9 mm
Largeur appareil (support inclus) : 449,2 mm
Épaisseur du verre : 3 mm
Taux de diffusion : 3%
Transparence : 37%
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4/2.2
Dissipation thermique : 154 BTU/h
Câbles inclus : HDMI, Énergie, USB
Caractéristiques :
Dissipation thermique (max) : 294 BTU/h
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 826 mm
Profondeur du colis : 195 mm
Hauteur du colis : 593 mm
Poids du paquet : 10,1 kg
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 11