

ATEN PREMIUM VK430 système de roombooking



DESCRIPTION

Système de réservation de salles avec écran 10"

Le ATEN VK430 est un panneau à écran tactile de 10,1" qui permet de gérer les salles de réunions. Il est configuré de manière centralisée par le configurateur RBS d'aTEN - logiciel de gestion centralisée des panneaux RBS tout en s'intégrant aux serveurs de calendrier, tels que Microsoft Office 365 Calendar

Panneau à écran tactile capacitif de 10,1-

Équipé en natif avec l'application RBS d'aTEN pour l'intégration avec les serveurs de calendrier

Prise en charge de Power over Ethernet (PoE), ce qui lui permet de recevoir l'alimentation et la communication par un seul câble Ethernet

Barres lumineuses LED s'illuminant dans des couleurs définies par l'utilisateur pour indiquer d'un coup d'œil la disponibilité de la salle

Prééquipé d'un kit de montage mural et fourni avec du ruban adhésif 3M VHB+ pour un montage facile sur un mur dur ou en verre

Conforme à la norme VESA 75*75 mm pour un montage flexible dans divers scénarios d'installation

Spécifications écran

Type d'affichage TFT-LCD

Taille 10,1"

Écran tactile Capacitif

Résolution 1280 x 800

Rapport d'aspect 16 : 10

Profondeur de couleur 8 bits

Rapport de contraste 800 : 1

Rétroéclairage LED

Angle de visualisation $\pm 85^\circ$ (H), $\pm 85^\circ$ (V)

Interfaces

Ethernet 1 RJ-45 femelle, 10 / 100 / 1000 Base-T

USB 1 USB de type A

Alimentation

PoE 802.3 à PoE+

Consommation électrique POE:20W:68.24BTU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VK430-AT

Écran :

Taille de l'écran : 25,6 cm (10.1»)

Type d'écran : LCD

Résolution de l'écran : 1280 x 800 pixels

Technologie écran tactile : Capacité

Type de rétro : LED

Format d'image : 16:10

Profondeur de couleurs : 8 bit

Rapport de contraste : 800:1

Angle de vision horizontal : 170°

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Non

Représentation / réalisation :

Utilité : Salle de réunion

Type de montage : Mural/sur plateau

Ethernet/LAN : Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Wifi : Non

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Plastique

Connectivité :

Quantité de ports de type A USB 2,0 : 1

RJ-45 Nombre de ports : 1

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Tension d'entrée : 12 V

Conditions environnementales :

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -10 - 55 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 177,8 mm

Contenu de l'emballage :

Quantité : 1

Profondeur : 263 mm

Hauteur : 37,2 mm

Poids : 900 g

Guide de démarrage rapide : Oui

Hauteur du colis : 52 mm

Largeur du colis : 360 mm

Poids du paquet : 1,24 kg

Profondeur du colis : 234 mm

Détails techniques :

Volume de l'emballage : 4530,7 cm³

Volume du casier principal (externe) : 28033,68 cm³

Contenu de l'emballage : 1 x VK430 10.1 RBS Panel with wall mount 2 x LED bars 4 x LED bar screws 4 x hard wall mount screw + screw anchor 2 x 3M glass mount tape 1 x user instructions

Données logistiques :

Hauteur du casier principal (externe) : 263 mm

Largeur du casier principal (externe) : 288 mm

Longueur du casier principal (externe) : 370 mm

Pays d'origine : Taïwan

Poids brut du casier principal (externe) : 6,7 kg