ALLIED AT-XS916MXT Switch Niv.3 12p RJ45 10G & 4x SFP+ 10G/1G

DESCRIPTION

XS916MXT
Commutateur empilable 10 Gigabit manageable Niveau 3

Connectivité économique et haut débit pour les serveurs et le stockage, avec une marge d'évolutivité pour répondre aux demandes croissantes de trafic.

Spécifications :
• 10 Gigabit Ethernet sur cuivre et fibre
• 12 ports 100/1000 / 10G BASE-T et 4 emplacements SFP / SFP +
• Prise en charge des réseaux existants avec une connectivité cuivre 100/1000
• Utilisez VCStack + pour empiler deux unités et créer un seul commutateur virtuel à 32 ports
• Deux unités peuvent être montées côte à côte à l'aide d'un kit de montage en rack 1RU
• Autonomous Management Framework + (AMF) prend en charge la récupération automatique, la configuration sans intervention et la sauvegarde automatique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Température de fonctionnement étendue: jusqu'à 50 ° C
• Refroidissement d'avant en arrière
• Anneau commuté de protection Ethernet (EPSRing +)
• RIP et routage statique
• Interface graphique Web pour une gestion facile
• Prise en charge de l'authentification IEEE802.1x / MAC / Web

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-XS916MXT-50
Caractéristiques principales :
Norme réseau : 10 Gigabit
Niveau d'administration : Niveau 3

Management : WEB+SNMP+RMON+CLI
Environnement d'utilisation : SMB
Industriel : Non
Rackable : Oui
Fonction PoE : Non
Alimentation : Interne secteur
Port console outband : Oui
Température de fonctionnement : 0 à 50°C
Fixation : Kit en option
Connectique :
Nombre de port(s) total : 18
Nombre de port(s) RJ45 : 12
Nombre de port(s) fibres : 4
Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0
Autre(s) port(s) : CONSOLE USB & RJ45
Connectique RJ45 :
Nombre de port(s) 10/100 : 0
Nombre de port(s) 10G : 12
Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 0
Connectique Fibre :
Nombre de port(s) 100FX : 0
Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0
Nombre de port(s) SFP + : 4
Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 0
Nombre de port(s) SFP 100FX : 0
Détails PoE :
Norme PoE : Aucune
Budget PoE (Watts) : 0
Nombre de port(s) PoE 15w : 0
Nombre de port(s) PoE+ 30w : 0
Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0
Dimensions :
Longueur (mm) : 323
Largeur (mm) : 210
Hauteur (mm) : 43