

# TP-LINK EAP610-Outdoor Hotspot SDN WiFi 6 AX1800 PoE+ IP67



## DESCRIPTION

EAP610-Outdoor - Point d'accès WiFi6 AX1800 Indoor/Outdoor IP67

- Débits WiFi 6 supérieures : vitesses bi-bande allant jusqu'à 1,8 Gbit/s grâce à la dernière technologie Wi-Fi 6 •
- Efficacité du réseau plus élevée : profitez de vitesses plus rapides sur plus d'appareils avec moins de décalage via OFDMA et MU-MIMO
- Couverture longue portée : amplificateur haute puissance dédié et antennes professionnelles avec boîtier étanche IP67
- Technologie Mesh Omada : permet une connectivité WiFi entre les points d'accès pour une portée étendue et un déploiement flexible\*\*
- Connexion fluide grâce à l'itinérance rapide : profitez d'une diffusion en continu transparente partout, en passant sans effort d'un point d'accès à l'autre\*\*
- Administration centralisée Cloud : s'intègre à Omada SDN pour l'accès au cloud et la gestion à distance

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : EAP610-OUTDOOR

### Caractéristiques :

2,4 GHz : Oui

5 GHz : Oui

Débit de transfert des données maximum : 1201 Mbit/s

### Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Balayage de canal automatique : Oui

### Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : WEP, WPA, WPA2, WPA3

### Design :

Positionnement : Poteau, Mur

Couleur du produit : Blanc

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Multimédia Wi-Fi (WWM)/(WME) : Oui                                    |
| <b>Antenne :</b>                                                      |
| Type d'antenne : Interne                                              |
| Fonctions de l'antenne : Antenne intégrée                             |
| Support VLAN : Oui                                                    |
| Niveau de gain de l'antenne (max) : 5 dBi                             |
| Filtrage d'adresse MAC : Oui                                          |
| Nombre de prises en charge de SSID : 16                               |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%                  |
| Température d'opération : -30 - 70 °C                                 |
| Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C                         |
| Limitation du débit : Oui                                             |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                          |
| Largeur : 280,4 mm                                                    |
| Isolation sans fil : Oui                                              |
| Profondeur : 106,5 mm                                                 |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                                       |
| Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)                                |
| Adaptateur PoE inclus : Oui                                           |
| <b>Connectivité :</b>                                                 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1                               |
| Hauteur : 56,8 mm                                                     |
| <b>Protocoles :</b>                                                   |
| Protocoles de gestion : SNMP v1/v2c                                   |
| Kit de montage : Oui                                                  |
| <b>Puissance :</b>                                                    |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui |
| Direction de la bande : Oui                                           |
| Tension d'entrée AC : 8 V                                             |
| Courant d'entrée : 0.5 A                                              |
| Qualité de service (QoS) : Oui                                        |
| Syslog : Oui                                                          |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%                         |
| <b>Données logistiques :</b>                                          |
| Code du système harmonisé : 85176990                                  |
| Programme de gestion : Omada                                          |