

# ATEN VP2120 QuadraVision collaborative sur WiFi



## DESCRIPTION

Le VP2120 est un Commutateur de présentation fluide qui intègre un commutateur matriciel vidéo, la multidiffusion en quadruple affichage, ainsi qu'une plate-forme de partage d'idées en un appareil.

Le VP2120 doit être relié à un réseau IP WiFi. (point d'accès non intégré au VP2120: nous consulter) Chaque participant (jusqu'à 4) se connecte à la session.

Avec l'appli Contrôle de présentation vidéo ATEN, le VP2120 comprend plus de fonctions avancées de travail collaboratif en ligne : Le Tableau blanc permet d'écrire des annotations en temps réel pour l'échange d'idées et la synchronisation; la fonctionnalité de Salon de discussion améliore l'interaction entre les participants; le Partage de fichiers permet un partage et un suivi supplémentaires des données; alors que la Capture vidéo enregistre le processus des réunions à des fins de suivi.

### Routage audio-vidéo

Une entrée HDMI et deux sorties HDMI plus 4 diffusions bidirectionnelles avec prise en charge de la quadraVision

Commutation seamless entre les sources diffusées pour un échange rapide

### Vidéo en haute définition avec une sortie optimum

Qualité vidéo supérieure jusqu'à 1920 x 1080 avec une entrée de diffusion et en 854 x 480 avec quatre entrées de diffusion

EDID Expert+ - sélectionne automatiquement les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière, l'affichage de haute qualité, et la meilleure résolution sur les appareils connectés

HDMI (1080p); CEC (Consumer Electronics Control) ; conforme à HDCP 1.4

### Entrée vidéo

Interfaces 1 x HDMI Type A femelle (Noir)

### Sortie vidéo

Interfaces 2 x HDMI Type A femelle (Noir)

Distance maxi. HDMI : Jusqu'à 15 m

### Vidéo

Résolution maxi. HDMI : Jusqu'à 1080p à 60 Hz  
Conformité HDMI : Compatible HDCP 1.4 ; Consumer Electronics Control (CEC)  
Audio  
Entrée Microphone : 1 x Mini Jack stéréo femelle (Rose)  
Sortie Audio stéréo : 1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)  
Connecteurs  
Ports console USB 3.0 : 1 x USB Type A femelle (Bleu)  
Alimentation 1 x Fiche CC (Noir)  
Contrôle  
IR 1 x Mini Jack stéréo femelle (Noir)  
Ethernet 1 x RJ-45 femelle (Argenté)  
Commutateurs  
Alimentation 1 x Bouton poussoir (LED : Vert)  
Sélection Info sur la salle : 1 x Bouton-poussoir  
Menu : 1 x Bouton-poussoir  
Gauche : 1 x Bouton-poussoir  
Droite : 1 x Bouton-poussoir  
Bas : 1 x Bouton-poussoir  
Haut / Déverrouiller : 1 x Bouton-poussoir  
Volume : 1 x Bouton  
Entrée : 1 x Bouton-poussoir  
ESC : 1 x Bouton-poussoir  
Paramètres EDID Mode EDID : Par défaut ATEN / Affichage A

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VP2120-AT-G

### Connectivité :

Port vidéo : HDMI

Quantité de ports HDMI : 3

Entrée HDMI : 1

Nombre de sorties HDMI : 2

Type de port USB : USB Type-A

Ports d'entrée RJ-45 : 1

Entrée DC : Oui

### Caractéristiques :

Couleur du produit : Noir

Matériel : Métal

Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control) : Oui

Données EDID (Extended display identification data) : Oui

Distance de fonctionnement maximum : 15 m

HDCP : Oui

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Version HDCP : 1.4

Voyants : Énergie

### Puissance :

Consommation électrique typique : 14,48 W

### Poids et dimensions :

Largeur : 169 mm

Profondeur : 200 mm

Hauteur : 44 mm

Poids : 1,44 kg

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 207 mm

Profondeur du colis : 414 mm

Hauteur du colis : 117 mm

Poids du paquet : 2,03 kg

**Contenu de l'emballage :**

Adaptateur secteur fourni : Oui

Guide d'utilisation : Oui

Télécommande fournie : Oui

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

**Durabilité :**

Certificats de durabilité : RoHS

**Détails techniques :**

Code du système harmonisé : 85176990

**Données logistiques :**

Largeur du casier principal (externe) : 370 mm

Longueur du casier principal (externe) : 427 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 232 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 6,79 kg

Poids net du carton principal : 4,32 kg

Produit par casier principal (externe) : 3 pièce(s)