

ALLIED AT-IE340-20GP Switch Ind. L3 16 Gigabit PoE+ & 4 SFP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS

Part number : AT-IE340-20GP-80

Caractéristiques principales :

Norme réseau : Gigabit

Niveau d'administration : Niveau 3

Management : WEB+SNMP+RMON+CLI

Environnement d'utilisation : Industriel

Industriel : Oui

Rackable : Oui

Fonction PoE : Oui

Alimentation : Adaptateur externe optionnel

Port console outband : Oui

Température de fonctionnement : -40° à 75°C

Fixation : Rail DIN + murale

Connectique :

Nombre de port(s) total : 22

Nombre de port(s) RJ45 : 17

Nombre de port(s) fibres : 4

Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0

Autre(s) port(s) : CONSOLE USB & RJ45

Connectique RJ45 :

Nombre de port(s) 10/100 : 0

Nombre de port(s) 10G : 0

Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 16

Connectique Fibre :

Nombre de port(s) 100FX : 0

Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0

Nombre de port(s) SFP + : 0

Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 4

Nombre de port(s) SFP 100FX : 0

Détails PoE :

Norme PoE : PoE+ 802,3at 30W

Budget PoE (Watts) : 240

Nombre de port(s) PoE 15w : 8

Nombre de port(s) PoE+ 30w : 8

Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0

Dimensions :

Longueur (mm) : 153

Largeur (mm) : 139

Hauteur (mm) : 91