

DEXLAN SWITCH 24 Port Gigabit Rackable Fanless + VLAN - 24GE



DESCRIPTION

Ce switch DEXLAN non administrable, de niveau 2, dispose de 24 ports RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps). Il utilise la technologie de commutation « store-and-forward » (stockage et retransmission) ainsi qu'une allocation dynamique de la mémoire pour garantir une répartition efficace de la bande passante sur chaque port.

Ce commutateur est facile à installer et ne nécessite aucune configuration. Il intègre des fonctionnalités VLAN et CCTV activables en façade, permettant aux utilisateurs d'adapter son fonctionnement aux différents environnements d'application.

Les plus produit :

- Boîtier métal rackable 19" silencieux
- Ultra fiable : MTBF > 50 000 heures
- VLAN mode - Isolation des ports - améliore la rapidité du trafic réseau

Caractéristiques :

- Conforme aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab
- Interface : 24 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
- Ports RJ45 avec inversion automatique (Auto MDI/MDIX)
- Indicateurs : PWR (alimentation), LNK (liaison)
- Prend en charge le contrôle de flux IEEE802.3x (full-duplex) et le contrôle de flux par contre-pression (Backpressure) en half-duplex
- Mécanisme de sécurité complet
- Détection intelligente pour un transfert à vitesse filaire (wire-speed)
- Transfert de données en mode « store-and-forward » (stockage et retransmission)
- Capacité de commutation : 48 Gbit/s
- Vitesse de transfert de paquets : 23,8 Mpps
- Commutation entre les 3 modes : Défaut, VLAN et CCTV
- Supports réseau :
 - 10BASE-T : Câble UTP catégorie 3, 5e (= 100 m)
 - 100BASE-TX : Câble UTP catégorie 5e (= 100 m)
 - 1000BASE-T : Câble UTP catégorie 5e ou 6 (= 100 m)
- Table d'adresses MAC : 8 K, apprentissage et mise à jour automatiques
- Jumbo Frames : 9216 octets
- Mémoire tampon de paquets : 4,1 Mbit
- Alimentation : 100~240 V CA, 50/60 Hz

- Dimensions (L x l x H) : 440 x 207 x 44 mm
- Ventilateurs : sans ventilateur
- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 % HR (sans condensation)
- Protection contre les surtensions : mode commun ± 2 kV, mode différentiel ± 1 kV
- Norme ESD (décharge électrostatique) : contact ± 4 kV, air ± 6 kV
- MTBF : > 50 000 heures
- Économie d'énergie : IEEE 802.3az

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DEXLAN

Part number : DEX-644134