

NETGEAR WAX610 Point d'accès WiFi 6 AX1800



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : NETGEAR
Part number : WAX610-100EUS
Caractéristiques :
2,4 GHz : Oui
5 GHz : Oui
Débit de transfert des données maximum : 1800 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 600 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 1200 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000,2500 Mbit/s
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Nombre d'utilisateurs : 250 utilisateur(s)
Auto MDI/MDI-X : Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui
Type MIMO : Multi User MIMO
Méthode de propagation du spectre : OFDM, OFDMA
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) : Oui
Support VLAN : Oui
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Fonctions du Service Set Identifier (SSID) : Multiple SSIDs, Diffusion SSID, Marche/Arrêt de diffusion SSID
Nombre de prises en charge de SSID : 8
Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service) : Oui
Système de répartition sans fil automatique (WDS) : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Entrée DC : Oui

Puissance :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Tension d'entrée AC :	12 V
Courant d'entrée :	2.5 A
Design :	
Positionnement :	Plafond, Mur
Couleur du produit :	Blanc
Bouton de réinitialisation :	Oui
Voyants :	LAN, Énergie, Statut
Antenne :	
Type d'antenne :	Interne
Niveau de gain de l'antenne (max) :	4,5 dBi
Poids et dimensions :	
Largeur :	160,9 mm
Profondeur :	160,9 mm
Hauteur :	33,2 mm
Poids :	412 g
Informations sur l'emballage :	
Largeur du colis :	220 mm
Profondeur du colis :	455 mm
Hauteur du colis :	235 mm
Poids du paquet :	3,98 kg
Contenu de l'emballage :	
Nombre de produits inclus :	1 pièce(s)
Kit de montage :	Oui
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 40 °C
Données logistiques :	
Code du système harmonisé :	85176990