


LG - Afficheur professionnel 55" incurvé OLED

55EF5K-L



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 55EF5K-L
Écran :
Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)
Technologie d'affichage : OLED
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Luminosité de l'écran : 400 cd/m²
Type HD : Full HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 1 ms
Rapport de contraste (dynamique) : 150000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Nombre d'écrans : 1
Vie du panneau : 30000 h
Dureté de la surface : 2H
Profondeur de couleurs : 10 bit
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Palette de couleurs : 120%
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 1
Port DVI : Non
Quantité d'interface DisplayPorts : 2
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1

Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 1
Version USB : 2.0
Connecteur USB : USB Type-A
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Non
RS-232C : Oui
Port infrarouge : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Sortie Audio PC : Oui
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Non
Design :
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale
Couleur du produit : Noir
Forme d'écran : Incurvé
Montage VESA : Non
Type de montage : Mur
Représentation / réalisation :
Utilité : Commercial
Multi-affichage pris en charge : Oui
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Portugais, Russe, Suédois
Nombre de langues OSD : 20
Horaires de service (heures/jours) : 18/7
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4
Puissance :
Consommation électrique typique : 309 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 116 kWh
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Dissipation thermique : 1054 BTU/h
Plage defficacité énergétique : A à G
Système informatique :
Capacité de stockage interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Web OS
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1224,9 mm
Afficher profondeur : 38 mm
Afficher hauteur : 696,2 mm
Afficher le poids : 5,8 kg
Largeur de latte : 41,3 cm
Profondeur du socle : 5,73 cm
Hauteur du socle : 35,3 cm
Poids de la base : 3,5 kg

Poids (avec support) : 9,3 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1360 mm
Profondeur du colis : 252 mm
Hauteur du colis : 842 mm
Poids du paquet : 17 kg
Contenu de l'emballage :
Support inclus : Oui
Couleur de la tribune : Gris
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, LAN (RJ-45), RS-232
Kit de montage : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Certificat :
Certification : IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1 / FCC Class «A» / CE / KC / ErP
Caractéristiques :
Adapté à une utilisation à l'intérieur : Oui
Montage mural : Oui
Dissipation thermique (max) : 1085 BTU/h