

MIC IP starlight 7100i PTZ 2MP HDR 30x IP68 white



DESCRIPTION

MIC IP starlight 7100i PTZ 2MP HDR 30x IP68 white

La caméra MIC IP starlight 7100i est une plate-forme de surveillance PTZ avancée pour les applications critiques. Avec la technologie d'imagerie starlight et une excellente sensibilité à faible luminosité, la caméra est la solution idéale pour vos besoins d'imagerie robustes et de haute qualité.

Sa conception robuste répond aux attentes des clients dans des environnements difficiles qui exigent des capacités supérieures à celles des caméras IP conventionnelles. Même dans les installations soumises à des conditions de chocs/vibrations sévères et/ou à des conditions météorologiques extrêmes, la caméra produit des images vidéo de haute qualité

Elle est idéale pour les environnements suivants :

- Transports : autoroutes, ponts/tunnels et ports
- Infrastructures sensibles : production/transmission d'électricité, raffineries/pipelines et exploitation minière
- Haute sécurité : établissements gouvernementaux et centres de données
- Applications stratégiques dans des environnements difficiles nécessitant une qualité d'image haute résolution
- Scènes complexes comprenant de nombreux détails dans n'importe quelle condition d'éclairage
- Installations où les temps d'arrêt doivent être évités en raison de coûts de maintenance élevés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : MIC-7522-Z30W

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Design :

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Caméra :

Illumination minimum : 0,0047 lux

Panoramique : 0 - 360°

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Zoom optique : 12x

Nombre maximum d'ouverture : 4,8

Nomnbe d'ouverture minimum : 1,5

Longueur focale : 6.6 - 198 mm

Vidéo :

Total des megapixels : 2 MP

Formats de compression visuels : H.264

Réduction du bruit : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : SD

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Ports RS-485 : 1

Caractéristiques de gestion :

Navigateur Web : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur, PoE

Tension d'entrée AC : 24 V

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 65 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Poids et dimensions :

Poids : 8,7 kg

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1