


PHILIPS- Afficheur professionnel 50" 50BDL3511Q/00



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	PHILIPS
Part number :	50BDL3511Q/00
Écran :	
Rétroéclairage LED :	Direct-LED
Taille de l'écran :	127 cm (50«)
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran :	500 cd/m²
Type HD :	4K Ultra HD
Écran tactile :	Non
Format d'image :	16:9
Temps de réponse :	8 ms
Taux de contraste :	4000:1
Rapport de contraste (dynamique) :	500000:1
Angle de vision horizontal :	178°
Angle de vision vertical :	178°
Nombre de couleurs affichées :	1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel :	0,2854 x 0,2854 mm
Diagonale d'écran (cm) :	125,7 cm
Taux de diffusion :	2%
Type de panneau :	VA
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	2
Version HDMI :	2.0
Quantité de ports dentrée HDMI :	2
Port DVI :	Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I :	1
Port USB :	Oui

Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Design :
Conception du produit : Carte A numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm
Représentation / réalisation :
Utilité : Commercial
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Anglais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Horaires de service (heures/jours) : 18/7
Puissance :
Consommation électrique typique : 130 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Système informatique :
Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG, MPEG, WMV3
Formats audio pris en charge : AAC, HE-AAC, WMA
Formats d'image supportés : BMP, JPG, PNG
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1128,4 mm
Afficher profondeur : 63,5 mm
Afficher hauteur : 649 mm
Afficher le poids : 14,8 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, Capteur infrarouge, RS-232, USB
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Caractéristiques :

Code du système harmonisé : 85285210