

RARITAN PX3-1729R PDU IP 32A 1U 4xC13 4xC19 Switch+Mes.



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RARITAN

Part number : PX3-1729R

Design :

Types de PDU : Géré, Avec mesure en ligne, Avec contrôle en ligne

Capacité du rack : 1U

Montage : horizontale

Couleur du produit : Noir

Écran : LCD

Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA

Prise mâle : IEC 60309

Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19

Nombre de ports série : 1

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Nombre de ports USB : 3

Caractéristiques :

Bouton de réinitialisation : Oui

Connexion en guirlande : Oui

Voyants : Oui

Longueur de câble : 3 m

Certification : CE, Canada ICES-003, Part 15 Class A of the FCC

Caractéristiques de gestion :

Surveillance : Humidité, Temperature

Protocoles de gestion : HTTP(s); SSH; Telnet; RS-232 (Serial); Power IQ; SNMP version v2/v3; SMTP; JSON-RPC; Modbus over TCP

Puissance :

Tension nominale à l'entrée : 200-240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Intensité (max.): 32 A

Tension nominale de sortie : 230 V

Tension de sortie : 200-240 V

Capacité d'alimentation/charge : 7700 VA

Dispositifs de protection électrique : Surcharge

Poids et dimensions :

Largeur : 440 mm

Profondeur : 133 mm

Hauteur : 44 mm

Poids : 7,2 kg

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 12,5 kg

Largeur du colis : 567 mm

Profondeur du colis : 415 mm

Hauteur du colis : 308 mm

Conditions environnementales :

Température hors fonctionnement : -25 - 65 °C

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 100%

Altitude de fonctionnement : 0 - 3048 m

Altitude de non fonctionnement : 0 - 3048 m

Détails techniques :

Certificats de conformité : RoHS