

DAHUA- Caméra mini-dôme 2 Mps DH-IPC-HDBW3241F-AS-S2



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY	
Part number : DH-IPC-HDBW3241F-AS-S2	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : CC, PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 3,8 W	
Consommation (max) : 7,2 W	
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 4,6 W	
Sortie CC en volts : 12	
Installation prise en charge : Extérieure	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Vision de nuit :	
Vision nocturne : Oui	
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)	

Caractéristiques de gestion :

Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Distance de vision nocturne : 30 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Métal
Type de LED : IR
Nombre de DEL d'éclairage : 2
Total des megapixels : 2 MP

Audio :

Formats audio pris en charge : G.711 A-law, G.723, G.726, PCM
Formats de compression visuels : H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Résolutions graphiques prises en charge : 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Sécurité :

Canaux d'entrée d'alarme : 1
Canaux de sortie d'alarme : 1
Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p
Nombre d'images par seconde : 30 ips

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Code IK : IK10
Rapport signal-sur-bruit : 56 dB

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 60 °C

Configuration minimale du système :

Système mobile supporté : Android, iOS
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Microphone intégré : Oui
Entrée jack microphone : Oui
Température hors fonctionnement : -40 - 60 °C
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d

Système d'objectif :

Distance de détection : 43,9 m
Distance d'observation : 17,5 m
Mémoire interne : 512 Mo
Distance de reconnaissance : 8,8 m
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Capacité de la ROM : 128 Mo

Poids et dimensions :

Hauteur : 64,8 mm
Diamètre : 11,1 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui

Caméra :

Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 107°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 56°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 127°
Angle d'inclinaison : -20 - 70°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 355°
Distance d'identification : 4,4 m
Type de contrôle de gain : Auto
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Gamme dynamique : 120 dB
Balance des blancs : Auto, Manuel, Naturel, Extérieure, Street lamp
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 0,7 m
Longueur focale : 2.8 mm
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de sur