

PHILIPS - Afficheur professionnel 50"

50BDL3650QE/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 50" 50BDL3650QE/00

Dotée de technologies écoénergétiques , la gamme QE est spécifiquement conçue pour minimiser la consommation électrique tout en maintenant des performances visuelles de haute qualité.

Vous pouvez désormais diffuser vos informations de manière percutante tout en réduisant votre empreinte énergétique.

Le point fort :

- Consomme > 50 % moins d'énergie que les modèles équivalents

- Taille de l'écran : 50"
- Utilisation : 18/7
- Résolution : 3840 x 2160
- Type de dalle : VA
- Luminosité (cd/m²) : 300
- Installation : Portrait/paysage
- OS : Android 10
- Eco score : E
- Haut-parleurs : 2 x 10 W

Ports et connecteurs :

- HDMI/VGA/DP : 2/1/1

- VESA (mm) : 400 x 400
- Poids (Kg) : 14.25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 50BDL3650QE/00

Écran :

Rétroéclairage à LED : Oui

Type de panneau : VA
Rétroéclairage LED : LED directe
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 4
Version USB : 2.0
Quantité de ports B de type USB 2:0 : 2
Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 125,7 cm (49.5»)
Ethernet/LAN : Oui
Installation prise en charge : Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 350 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 4000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1,06 billions de couleurs
Forme d'écran : Plat
Pas de pixel : 0,2854 x 0,2854 mm
Diagonale d'écran (cm) : 125,7 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Interface RS-232 : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 56 W
Système informatique :
Système informatique : Non
Intégré dans le processeur : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (max) : 103 W
Port infrarouge : Oui
Système d'exploitation installé : Android 10
Format vidéo pris en charge : H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, VP8, VP9
Formats audio pris en charge : AAC, HE-AAC, MPEG

Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1128,4 mm
Afficher profondeur : 63,5 mm
Afficher hauteur : 649 mm
Afficher le poids : 14,2 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm
Caractéristiques :
Largeur des bords biseautés de la mosaïque : 1,5 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Open Pluggable Specification (OPS) : Oui
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, RS-232
Détails techniques :
Compliance certificats : BSMI, CB, CE, ETL, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, VCCI
Mémoire interne : 3000 Mo
Période de garantie : 3 année(s)
Temps moyen entre pannes : 30000 h