

BOSCH- Dome fixe 5MP AVF H.265 / NDI-5503-A



DESCRIPTION

BOSCH- Dome fixe 5MP AVF H.265 / NDI-5503-A

Plus produit :

- > Facile à installer avec l'objectif zoom /mise au point automatique, l'assistant et les modes préconfigurés
- > Résolution de 5 MP avec une qualité d'image allant jusqu'à 30 ips pour des images très détaillées
- > Multi-streaming H.265 entièrement configurable
- > Mode Plage dynamique étendue pour afficher simultanément les détails dans les zones claires et sombres
- > Analyse vidéo essentielle intégrée pour déclencher des alertes pertinentes et récupérer rapidement des données

Caratéristiques produit :

- > Résolution : 1920 x 1080
- > Capteur : CMOS 1/2,9"
- > Distance focale de l'objectif (mm) : 3 - 10 mm
- > Éclairage minimum en couleur (lx) : 0,24 lx
- > Température de fonctionnement (°C) : -20 - 50 °C
- > Compression vidéo : H.264 (ISO/IEC 14496-10)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NDI-5503-A

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur, CC, PoE

Tension d'entrée AC : 24 V

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP
Consommation (max) : 7,15 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 7 W
Sortie CC en volts : 12

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non
Installation prise en charge : Intérieure

Vidéo :

Résolution maximale : 3072 x 1944 pixels

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil

Vision de nuit :

Vision nocturne : Non
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, DropboxTM, CHAP

Caméra :

Illumination minimum : 0,03 lux

Audio :

Système audio : 2-voies
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 2000 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Système audio, plein duplex : Oui
Matériau du boîtier/corps : Polycarbonate (PC)
Fonctions de protection : Résistant aux rayures
Total des megapixels : 5 MP
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Formats audio pris en charge : LC-AAC
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Système d'objectif :

Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 2688 x 1512, 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 3072 x 1728
Sortie composante : 1
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)

Suivi automatique : Oui
Rapport signal-sur-bruit : 55 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -20 - 50 °C
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Microphone intégré : Oui
Entrée jack microphone : Oui
Température hors fonctionnement : -30 - 70 °C
Sortie de casque : 1
Codecs vocaux : G.711
Anti-buée : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 93%
Poids et dimensions :
Hauteur : 102 mm
Diamètre : 13,5 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de rotation : 330°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 92°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 50°
Angle d'inclinaison : 0 - 130°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 350°
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 1,3
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Balance des blancs : Auto, Manuel
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 3072 x 1944 pixels
Type de capteur : CMOS
Longueur focale : 3 - 10 mm
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation
Compensation de luminos