

DAHUA- Ecran bureautique 24" DHI-LM24-B201A avec pied réglable



DESCRIPTION

Plus produit :

- Faible consommation d'énergie, longue durée de vie
- Conception anti-lumière bleue, protection des yeux
- Inclinaison vers l'avant +5° ; Inclinaison vers l'arrière-15; Pivotement 20°
- Bord ultra étroit, apparence élégante, base métallique
- Angle de vision extra-large de 178°H/178°V pour une vision large et performante

Spécifications techniques :

Affichage

- Taille de l'écran : 23.8"
- Type de panneau : IPS
- Rapport d'aspect : 16:9
- Résolution : 1920 x 1080
- Rétro-éclairage : LED
- Luminosité : 250 cd/m²(max)
- Contraste : 1000:1
- Couleur d'affichage : 16.7M
- Angle de vue (H/V) 178°(H)/178°(V)
- Temps de réponse : 5ms
- Taux de rafraîchissement : 100Hz (max)

Signaux

- Entrée : DP×1, HDMI×1,VGA×1
- Sortie : NA

Général

- Alimentation électrique : 12V
- Consommation (standard) : 25W
- Consommation (en veille) =0.5W

- Poids net : 4,8 kg
- Poids brut : 6,8 kg
- Largeur de la lunette : 3,7 mm(U/R/L) 15,0 mm(B)
- Montage mural : 100 x 100 mm (4.0 ''x4.0'')
- Dimensions avec support (L x H x P) : 540 x 320.5 x 60.3 mm (21.3x12.6x2.4x)

Accessoire

- Standard : Câble HDMI, adaptateur, socle
-

Certifications

- Certifications CE

Audio

- Enceinte : non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY
Part number : DHI-LM24-B201A
Écran :
Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8»)
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Type de rétro : LED
Écran tactile : Non
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Non
Luminosité de l'écran (maximum) : 250 cd/m²
Temps de réponse : 8 ms
Forme d'écran : Plat
Design :
Position de marché : Maison
Taux de contraste : 1000:1
Couleur du produit : Noir
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Sortie casque audio : Non
Certification : CE/FCC CTO
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 540 mm
Profondeur (support inclus) : 60,3 mm
Hauteur (support inclus) : 320 mm
Poids (avec support) : 4,8 kg

Informations sur l’emballage :	
Largeur du colis :	621 mm
Profondeur du colis :	156 mm
Hauteur du colis :	467 mm
Poids du paquet :	6,8 kg
Largeur du cadre (côté) :	3,7 mm
Largeur du cadre (en haut) :	3,7 mm
Largeur du cadre (en bas) :	1,5 cm
Puissance :	
Consommation électrique typique :	25 W
Consommation d’énergie (mode veille) :	0,5 W
Conditions environnementales :	
Température d’opération :	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	10 - 85%