

# EATON Unité de distribution d'énergie EPDU (EMOB05) 24 sorties CA 0U - Noir



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON

Part number : EMOB05

### Design :

Types de PDU : Avec mesure en ligne

Type : Monophasé

Format : A mettre sur rack

Grille de montage : Oui

Capacité du rack : 0U

Montage : verticale

Couleur du produit : Noir

Couleur de câble : Noir

Écran : LCD

### Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 24 sortie(s) CA

Prise mâle : IEC 60309

Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Connexions de sortie : 20 x C13 & 4 x C19

### Caractéristiques :

Voyants : Oui

Longueur de câble : 3 m

Certification : CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 IEC 60950-1(ed.2), IEC 60950-1(ed.2);am1 EN 55022:2010 EN 55024:2010 ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004

### Caractéristiques de gestion :

Micrologiciel évolutif : Oui

Mise à niveau du microprogrammable via : Réseau, USB

Protocoles de gestion : SNMP, Telnet

**Puissance :**

Tension nominale à l'entrée : 230 V

Fréquence d'entrée AC : 50 Hz

Intensité (max.) : 32 A

Tension nominale de sortie : 230 V

Courant d'entrée maximum par phase : 32 A

Puissance max : 7400 W

**Poids et dimensions :**

Largeur : 53 mm

Profondeur : 1604 mm

Dimensions (LxPxH) : 53 x 1604 x 52 mm

Hauteur : 52 mm

Poids : 4,5 kg

**Informations sur l'emballage :**

Poids du paquet : 6,7 kg

**Contenu de l'emballage :**

Câbles inclus : LAN (RJ-45)

Kit de montage en rack : Oui

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 60 °C

**Détails techniques :**

Certificats de durabilité : RoHS