

# TP-LINK ARCHER AX72 PRO Routeur WiFi 6 AX5400 Gigabit



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque : TP-LINK                                                                                        |
| Part number : ARCHER AX72 PRO                                                                           |
| <b>Connexion WAN :</b>                                                                                  |
| Ethernet WAN : Oui                                                                                      |
| DSL WAN : Non                                                                                           |
| Emplacement de carte SIM : Non                                                                          |
| Compatibilité modem USB 3G/4G : Non                                                                     |
| Type de connexion WAN : RJ-45                                                                           |
| <b>Caractéristiques Wireless LAN :</b>                                                                  |
| Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)                                                                |
| Norme Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                        |
| Débit de transfert des données WLAN (max) : 4804 Mbit/s                                                 |
| Standards wifi : Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                     |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 4804 Mbit/s                                    |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 574 Mbit/s                                        |
| Haute tension : Oui                                                                                     |
| <b>Réseau :</b>                                                                                         |
| Ethernet/LAN : Oui                                                                                      |
| Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet                                                        |
| Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Actionnement du port : Oui                                                                              |
| Redirection de port : Oui                                                                               |
| Dynamic DNS (DDNS) : Oui                                                                                |
| Route statique : Oui                                                                                    |
| Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) : 1                                                                 |
| Nombre de réseaux invités (5 GHz) : 1                                                                   |
| Partage USB : Oui                                                                                       |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Samba pris en charge (stockage) : Oui                                  |
| Serveur FTP intégré : Oui                                              |
| Serveur de médias : Oui                                                |
| Serveur VPN : OpenVPN, PPTP                                            |
| Support de VPN : OpenVPN, PPTP                                         |
| <b>Connectivité :</b>                                                  |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 5                                |
| Port USB : Oui                                                         |
| Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1              |
| <b>Caractéristiques de gestion :</b>                                   |
| Qualité de service (QoS) : Oui                                         |
| Bouton de réinitialisation : Oui                                       |
| Sécurité par Bouton de commande WPS : Oui                              |
| Nombre de flux de données : 3x3                                        |
| <b>Sécurité :</b>                                                      |
| Algorithme de sécurité soutenu : WPA, WPA2, WPA3                       |
| Pare-feu : Oui                                                         |
| Accès invité : Oui                                                     |
| Pare-feu de sécurité : SPI Firewall                                    |
| Stateful Packet Inspection (SPI) : Oui                                 |
| Contrôle parental : Oui                                                |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) : Oui            |
| Support DMZ : Oui                                                      |
| Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) : Oui      |
| Fonction NAT : Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP Virtual Server |
| <b>Protocoles :</b>                                                    |
| Client DHCP : Oui                                                      |
| Serveur DHCP : Oui                                                     |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur : Oui        |
| <b>Design :</b>                                                        |
| Couleur du produit : Noir                                              |
| Lumière d'indication : Oui                                             |
| Bouton marche/arrêt intégré : Oui                                      |
| Type de produit : Routeur de bureau/poteau                             |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                                        |
| Câbles inclus : LAN (RJ-45)                                            |
| Adaptateur secteur fourni : Oui                                        |
| Antenne fournie : Oui                                                  |
| Guide d'installation rapide : Oui                                      |
| <b>Antenne :</b>                                                       |
| Conception d'antenne : Externe                                         |
| Type d'antenne : 3x3                                                   |
| Quantité d'antenne : 6                                                 |
| <b>Caractéristiques :</b>                                              |
| Intégré dans le processeur : Oui                                       |
| Fréquence du processeur : 1000 MHz                                     |
| Nombre de coeurs de processeurs : 2                                    |
| Certification : FCC, CE, RoHS                                          |
| <b>Puissance :</b>                                                     |
| Type de source d'alimentation : CC                                     |
| Tension de sortie : 12 V                                               |
| Courant de sortie : 2,5 A                                              |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                  |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%        |
| Température d'opération : 0 - 40 °C                  |
| Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C        |
| <b>Poids et dimensions :</b>                         |
| Hauteur : 49,2 mm                                    |
| Largeur : 272,5 mm                                   |
| Profondeur : 147,2 mm                                |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>                |
| Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)               |