PHILIPS- Afficheur professionnel 43" 43BDL3511Q/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 43" 43BDL3511Q/00

Plus produit :

> Luminosité ultra-élevée
> Solution système rentable
> Configuratiuon sans effort

Caratéristiques produit :

Affichage
> Taille de l'écran : 43"
> Résolution : 3840 x 2160 (4K)
> Luminosité : 400 cd/m²
> Format d'image : 16/9
> Rapport de contraste natif : 1200:1

Connectiques
> DVI-I
> HDMI 2.0 x2
> USB 2.0 x2
> Entrée et sortie audio : 3.5 mm jack
> RJ-45

Fonctionnement
> Paysage et portrait (18/7)
> Smart power : économie d'énergie

Audio :
> 2 x 10 W

Dimensions et poids
> Taille : 973 x 561.2 x 63.5 mm
> VESA : 200 x 200 mm
> Poids : 10.7 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 43BDL3511Q/00
Écran :
Rétroéclairage LED : Direct-LED
Taille de l'écran : 109,2 cm (43»)
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 400 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,2451 x 0,2451 mm
Diagonale d'écran (cm) : 108 cm
Taux de diffusion : 1%
Type de panneau : IPS
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Quantité de ports dentrée HDMI : 2
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Design :
Conception du produit : Carte A numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale

	Couleur du produit : Noir
	Montage VESA : Oui
	Norme VESA : 200 x 200 mm
	Largeur du cadre (côté) : 1,39 cm
	Largeur du cadre (en bas) : 1,39 cm
	Largeur du cadre (en haut) : 1,39 cm
Représentation / réalisation :	
	Utilité : Commercial
	Horaires de service (heures/jours) : 18/7
Puissance :	
	Consommation électrique typique : 105 W
	Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
	Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
	Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
	Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Système informatique :	
	Format vidéo pris en charge : H.264, MPEG, WMV3
	Formats audio pris en charge : AAC, HE-AAC, WMA
	Formats d'image supportés : BMP, JPG, PNG
Poids et dimensions :	
	Largeur d'affichage : 973 mm
	Afficher profondeur : 63,5 mm
	Afficher hauteur : 561,2 mm
	Afficher le poids : 10,7 kg
Contenu de l'emballage :	
	Câbles inclus : Secteur, Capteur infrarouge, RS-232, USB
Conditions environnementales :	
	Température d'opération : 0 - 40 °C
	Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
	Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
	Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Caractéristiques :	
	Code du système harmonisé : 85285210