

Iiyama- Afficheur professionnel 86" LH8664UHS-B3AG



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	Iiyama
Part number :	LH8664UHS-B3AG
Écran :	
Type de panneau :	IPS
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	2
Version HDMI :	2.0
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Entreprise
Quantité de ports dentrée HDMI :	2
Version de DisplayPort :	1.2
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	2
Version USB :	2.0
Connecteur USB :	USB Type-A, USB Type-C
Capacité de puissance USB :	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à :	15 W
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C :	Oui
Design :	
Conception du produit :	Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran :	2,17 m (85.6»)
Installation prise en charge :	Intérieure
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Standards wifi :	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi :	Oui

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Forme d'écran : Plat
Pas de pixel : 0,493 x 0,493 mm
Zone d'affichage active (l x h) : 1895 x 1066 mm
Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 800 x 600 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 277 W
Système informatique :
Intégré dans le processeur : Oui
Fabricant de processeur : MediaTek
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
L'architecture du processeur : ARM Cortex-A73
Modèle de processeur : MT9679
Nombre de coeurs de processeurs : 4
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Port infrarouge : Oui
Mémoire interne : 4 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : Mali-G52 MC1
Capacité de stockage interne : 32 Go
Système d'exploitation installé : Android
Version du système d'exploitation : 14
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 277 kWh
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1937,8 mm
Commande (IR) entrée : 1
Afficher profondeur : 79,6 mm
Commande (IR) sortie : 1
Afficher hauteur : 1108,8 mm
Afficher le poids : 47,9 kg
Largeur : 1937,8 mm
Profondeur : 79,6 mm
Hauteur : 1108,8 mm
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Poids : 47,9 kg
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 2,2 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Largeur du cadre (côté) : 2,15 cm
Largeur du cadre (en haut) : 2,2 cm
Couleur du cadre : Black
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Domaine de numérisation horizontale : 28 - 160 kHz
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) : Oui
Puissance évaluée de RMS : 32 W
Écran antireflet : Oui
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4/2.2
Câbles inclus : Secteur, HDMI, RS-232<