

HANWHA- Caméra dôme 2Mps LNV-6072R



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra dôme 2Mps LNV-6072R

Principales caractéristiques :

- > Résolution max. 2 megapixel (1920 x 1080)
- > objectif varifocal 3.2 ~ 10mm
- > Résolutions 30ips@all max. (H.264)
- > H.264, codec MJPEG pris en charge, streaming multiple
- > Jour et Nuit (ICR), WDR (120dB)
- > Altération, détection de mouvement
- > Emplacement mémoire microSD/SDHC/SDXC (Max. 32 Go), PoE
- > Vue du couloir, prise en charge de WiseStreamII
- > Longueur visible IR 30m
- > Prise en charge IP66, IK10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : LNV-6072R

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 5 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 6,4 W

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3af
Commande de inclinaison de la caméra : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Caractéristiques de gestion :
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Illumination minimum : 0,03 lux
Distance de vision nocturne : 30 m
Taille maximale de la carte mémoire : 32 Go
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Plastique
Type de LED : IR
Fonctions de protection : Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG
Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 55 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Poids et dimensions :
Largeur : 137,8 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 256 Mo

Température hors fonctionnement : -30 - 55 °C
Mémoire interne : 512 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Hauteur : 106,1 mm
Diamètre : 13,8 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Visualisation à distance : Oui
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 109°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 57.4°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 132°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 350°
Mise au point : Manuel
Distance d'identification : 0,5 m
Nombre maximum d'ouverture : 2
Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Gamme dynamique : 120 dB
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues : 15
Balance des blancs : ATW, AWC, Intér