

Iiyama- Ecran bureautique 22" avec pied réglable XUB2293HS-B6



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA	
Part number : XUB2293HS-B6	
Multimédia :	
Nombre de haut-parleurs : 2	
Puissance évaluée de RMS : 4 W	
Écran :	
Taille de l'écran : 54,6 cm (21.5»)	
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels	
Type HD : Full HD	
Représentation / réalisation :	
AMD FreeSync : Oui	
Format d'image : 16:9	
Technologie d'affichage : LED	
Type de panneau : IPS	
Écran tactile : Non	
Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui	
Technologie sans scintillement : Oui	
Technologie Low-Blue-Light : Oui	
Luminosité de l'écran (typique) : 300 cd/m²	
Temps de réponse : 1 ms	
Temps de réponse (MPRT) : 1 ms	
Surface d'affichage : Mat	
Forme d'écran : Plat	
Design :	
Position de marché : Professionnel	
Taux de contraste : 1000:1	
Couleur du produit : Noir	

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 100 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Connectivité :
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,249 x 0,249 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 110 kHz
Version de DisplayPort : 1.2
Taille visualisable horizontale : 47,9 cm
Taille visualisable verticale : 26 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 54,5 cm
Appareil photo intégré : Non
DDC/CI : Oui
HDCP : Oui
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, HDMI
Couverture sRGB (max) : 96%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Guide de démarrage rapide : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 492 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 209,5 mm
Montage mural : Oui
Hauteur (support inclus) : 478,5 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 3,9 kg
Port de câble antivol : Oui
Largeur (sans support) : 492 mm
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 620 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur (sans support) : 45 mm
Profondeur du colis : 126 mm
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur (sans support) : 328 mm
Hauteur du colis : 395 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Poids du paquet : 5,3 kg
Pivot : Oui
Type d'emballage : Boîte
Angle de rotation : 0 - 90°
Pivotant : Oui
Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
Plage de l'angle d'oscillation : -45 - 45°
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 12,2 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : -5 - 23°
Consommation électrique typique : 17 W
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Portugais, Russe, Turc
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage deffacité énergétique : A à G
Durabilité :
Certificats de durabilité : ErP, TCO
Autres caractéristiques :
Certificats de conformité : CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Commandes d'utilisateur : picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), colou