

HANWHA- Caméra box IP XNB-9002



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNB-9002	
Design :	
Format :	Boîte
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	Secteur, CC, PoE
Tension d'entrée AC :	24 V
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation (max) :	13,5 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	12,95 W
Sortie CC en volts :	12
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Installation prise en charge :	Intérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	3840 x 2160 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Type d'interface Ethernet :	Gigabit Ethernet
Standards réseau :	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-

Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)

Caméra :

Illumination minimum : 0,005 lux
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Noir
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Connectivité :

Sortie composante : 1
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Conditions environnementales :

Température d'opération : -10 - 55 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 81 mm
Diffusion vidéo : Oui
Mémoire flash : 512 Mo
Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C
Profondeur : 165 mm

Audio :

Codecs vocaux : G.711, G.711ulaw, G.726
Mémoire interne : 4000 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Hauteur : 67 mm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Defcous, Comptage de personnes
Poids : 880 g
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/5-1/12000 s