LG - Afficheur professionnel 65" UHD 4K 65UL3J

DESCRIPTION

LG- Afficheur professionnel 65" 65UL3J

Les plus produit

Vous bénéficierez :

- Superbe qualité d'image avec une résolution Ultra-HD
- Design fin et sophistique
- Haute performance avec le WebOS 6.0
- Connexion aux capteurs
- Solution de partage d'écran sans fil lg one : QuickShare
- Haut-parleur intégré
- Menus dédiés par verticale
- Suivi et contrôle à distance
- Compatible avec les systèmes de contrôle AV
- Distribution facile du contenu et mise à jour rapide
- Point d'accès sans fil
- Certifié EPEAT

Caractéristiques Ecran :
Taille : 65"
Type de dalle : IPS
Résolution : 3840 × 2160 (UHD)
Luminosité : 400 nit
Taux de contraste : 1200 : 1
Color gamut : DCI 80%
Contraste Dynamique: 1 000 000 : 1
Profondeur des couleurs : 1.07 Milliards de couleurs (8 bit + FRC)
Angles de vision (H × V) 178 × 178
Traitement de la dalle Haze 1%
Durée de fonctionnement 16h / 7j

Affichage Portrait / Paysage

Connectivité :
Entrée : HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), RS-232C In (4 Pin Phone-jack), RJ45 (LAN), USB 2.0 (2, Type A)
Sortie : Audio Out, RS-232C Out (4 Pin Phone-jack)

Caractéristiques Mécaniques :
Couleur : Bleu Cendré
Poids (écran uniquement) 21.5 kg
Poids: 21.5 kg (écran uniquement)
Dimensions de l'écran (L x H x P) 1 454 × 838 × 57.7 mm
Accessoires inclus : Télécommande, câble d'alimentation, manuel des réglages, câble de téléphone D-Sub9, support de câble
Compatibilité logicielle : SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Media Editor, Promota (Not Available for EU/CIS), LG ConnectedCare

VESA 300 X 300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 65UL3J-B
Écran :
Rétroéclairage LED : Direct-LED
Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)
Technologie d'affichage : IPS
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 400 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Saturation des couleurs : 80%
Durée de vie nominale : 30000 h
Taux de diffusion : 1%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 1.4
Quantité de ports dentrée HDMI : 3
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Oui
RS-232C : Oui

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Installation prise en charge : Intérieure

Mise en page : horizontale/verticale

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 300 x 300 mm

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc

Nombre de langues OSD : 22

Horaires de service (heures/jours) : 16/7

HDCP : Oui

Version HDCP : 2.2

Puissance :

Consommation électrique typique : 130 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Tension d'entrée AC : 100-240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Dissipation thermique : 444 BTU/h

Système informatique :

Mémoire interne : 8 Go

Système d'exploitation installé : Web OS

Poids et dimensions :

Largeur : 1454 mm

Profondeur : 57,7 mm

Hauteur : 838 mm

Poids : 21,5 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1600 mm

Profondeur du colis : 172 mm

Hauteur du colis : 970 mm

Poids du paquet : 27,5 kg

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Câbles inclus : Secteur

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 85%

Caractéristiques :

Dissipation thermique (max) : 638 BTU/h

Détails techniques :

Certificats de durabilité : ErP

Conformité à la durabilité : Oui