

# HONEYWELL 1400g Voyager 2D USB avec son support



## DESCRIPTION

Lecteur code barre durci Honeywell Voyager 1400g fourni avec support :

basé sur un capteur Imager, il permet de lire les codes 2D / PDF (détails sur <http://www.honeywellaidc.com/symbologies>)

Pour les besoins en polyvalence de la technologie d'imagerie matricielle (640 x 480 pixels)

- Lecture Omnidirectionnelle pour une collecte fiable des données
- Connexion USB
- Fiable, et Durable : conçu pour résister à 30 chutes de 1m, étanchéité IP42

Garantie : 5 Ans

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HONEYWELL

Part number : 1400G2D-2USB-1

### Numérisation :

Type : Lecteur de code barre portable

### Connectivité :

Technologie de connectivité : Avec fil

Résolution du capteur optique : 640 pixels

Interfaces standards : USB

Type de scanner : 1D/2D

Matrix (2D) codes barres acceptés : PDF417

### Puissance :

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,45 W

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>Représentation / réalisation :</b>            |                |
| Code (IP) Internationale Protection :            | IP42           |
| Niveaux de luminosité (rayon direct du soleil) : | 0 - 100000 lux |
| Tension d'entrée :                               | 4 - 5.5 V      |
| Angle de lecture Horizontal (Pitch) :            | 0 - 60°        |
| <b>Poids et dimensions :</b>                     |                |
| Largeur :                                        | 66 mm          |
| Profondeur :                                     | 180 mm         |
| Hauteur :                                        | 43 mm          |
| Couleur du produit :                             | Noir           |
| Consommation électrique :                        | 400 mA         |
| Poids :                                          | 119 g          |
| <b>Conditions environnementales :</b>            |                |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) :      | 0 - 95%        |
| Température d'opération :                        | 0 - 40 °C      |
| Température hors fonctionnement :                | -40 - 60 °C    |
| <b>Détails techniques :</b>                      |                |
| Code du système harmonisé :                      | 84716070       |
| Longueur de câble :                              | 1,5 m          |