

POLY CCX 500 téléphone IP PoE TEAMS avec combiné



DESCRIPTION

Tout ce dont vous avez besoin dans un téléphone de bureau

Le Poly CCX 500 est destiné à devenir la « norme de bureau » dans la famille de téléphones nouvelle génération CCX. Avec un écran tactile couleur 5 pouces, la technologie Bluetooth et les performances d'Android 9, ce téléphone offre une qualité audio encore plus élevée.

De plus, vous pouvez choisir un téléphone avec un combiné ou l'installer avec votre micro-casque préféré grâce au nouveau modèle moderne sans combiné.

Vous ne manquerez jamais un mot ou une intonation grâce au téléphone multimédia professionnel Poly CCX.

Doté d'un son légendaire et de l'expérience native de Microsoft Teams, il est conçu pour votre façon de travailler, à votre meilleur rendement.

Les plus produit :

- Ecran tactile multi-touch multi-gestes
- Poly HD Voice (100Hz à 20kHz) avec Acoustic Clarity, Poly Acoustic Fence, NoiseBlockAI
- Bouton dédié Microsoft Teams, fonctionne PC éteint !
- Compatibilité micro-casque/combiné RJ9, USB-A et USB-C ou BlueTooth

Spécifications :

Ecran LCD couleur de 5 pouces (720 x 1 280 pixels)

Format 16:9 Economiseur d'écran

Clavier virtuel à l'écran

2 ports RJ45 Gigabit (entrée PoE)

1 port USB de type A (compatible 2.0) pour applications multimédias et de stockage

1 port USB de type C (compatible 2.0) pour applications multimédias et de stockage

Port pour micro-casque RJ-9 dédié

Normes ITU-T P.370 et TIA 504A de compatibilité avec les appareils auditifs

Conforme à la section 508 de la loi ADA alinéa B 1194.23 (dans son ensemble)

Combiné compatible avec les appareils de correction auditive pour appariement magnétique

Prise en charge de casques USB

Prise en charge des micro-casques Bluetooth

Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af (Classe 0) intégrée à détection automatique, 13 W (max)

Dimensions

Avec combiné : 17,8 cm x 21,6 cm x 5,2 cm l x H x P (7 po x 8,5 po x 2 po l x H x P)

Sans combiné : 10,5 cm x 21,6 cm x 5,2 cm l x H x P (4,1 po x 8,5 po x 2 po l x H x P)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HP

Part number : 82Z76AA

Design :

Type de produit : Téléphone IP

Type de combiné : Combiné filaire

Couleur du produit : Noir

Représentation / réalisation :

Système d'exploitation installé : Android

Version du système d'exploitation : 9

Compatible avec une aide auditive : Oui

Protection avec mot de passe : Utilisateur

Caractéristiques du téléphone :

Registre du serveur SIP : Oui

Caractéristiques de gestion :

Messagerie vocale intégrée : Oui

Écran :

Écran : LCD

Taille de l'écran : 12,7 cm (5»)

Résolution de l'écran : 720 x 1280 pixels

Format d'image : 9:16

Écran tactile : Oui

Audio :

Haut-parleur : Oui

Codecs vocaux : G.711, G.722, G.722.1, G.729A, G.729B

Détection de la voix : Oui

Dissimulation de perte de paquets (PLC) : Oui

Génération de bruits de confort : Oui

Mémoire tampon adaptative : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet

Bluetooth : Oui

Modèle du Bluetooth : 4.2

Algorithme de sécurité soutenu : HTTPS, TLS

Client DHCP : Oui

Journalisation des événements (Event Log) : Oui

Standards réseau : IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

Syslog : Oui

Connectivité :

Quantité de Ports USB 2:0 : 1

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Quantité de ports RJ-9 : 1

Certificat :

Certification : Argentina ENACOM Australia RCM Brazil ANATEL Canada ICES & NRTL China CCC & SRRC EEA CE Mark Eurasian Customs Union EAC India

WPC Indonesia SDPPI Israel MOC Japan MIC & VCCI Malaysia SIRIM Mexico IFETEL & NYCE NZ Telepermit Saudi Arabia CITC Singapore IMDA South Africa ICASA South Korea KC Taiwan NCC UAE TRA USA FCC & NRTL

Sécurité : UL 62368-1 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 EN 62368-1 IEC 60950-1 and IEC 62368-1 AS/NZS 62368-1

Skype : Oui

Puissance :

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Conditions environnementales :

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 178 mm

Profondeur : 52 mm

Hauteur : 216 mm

Poids : 1,28 kg

Contenu de l'emballage :

Station de base : Oui

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85171800