

HANWHA- Caméra analogique HRX-1634



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	HRX-1634
Représentation / réalisation :	
	Résolution vidéo maximale : 3840 x 2160 pixels
Puissance :	
	Type d'alimentation d'énergie : CC
	Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
	Tension CC : 12 V
	Interne : Non
Connectivité :	
	Canaux d'entrée vidéo : 16 canaux
Poids et dimensions :	
	Largeur : 370 mm
	Profondeur : 320 mm
	Hauteur : 44 mm
	Canaux de sortie d'alarme : 1
	Canaux d'entrée d'alarme : 1
	Ports de sortie BNC : 1
	Ports d'entrée BNC : 1
Réseau :	
	Wifi : Oui
	Ethernet/LAN : Oui
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
	Type d'interface Ethernet : Gigabit Ethernet
	Quantité de ports HDMI : 1
	Ports de sortie VGA (D-Sub) : 1
	Quantité de Ports USB 2.0 : 2

Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1
Fonction de sauvegarde : Oui
Sorties RCA vidéo : 1
Vitesse de capture vidéo : 30 ips
Vitesse de capture vidéo (NTSC) : 30 ips
Vitesse de capture vidéo (PAL) : 12 ips
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Détection de perte vidéo : Oui
Cadence maximale : 480 ips
Canaux d'entrée audio : 2.0
Connectivité USB : Oui
Contrôle PTZ : Oui
Couleur du produit : Noir
Détecteur de mouvement : Oui
Fonction Pause : Oui
Indication de l'intensité du signal : Oui
Interface graphique utilisateur (GUI) : Oui
Journalisation des événements (Event Log) : Oui
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finlandais, Français, Grec, HRV, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, SER, Suédois, Thaïlande, Turc
Modes de lecture : Sélection de sauvegarde, Pause, Normal, Pause, Lent
Multi-affichage pris en charge : Oui
Plug and Play : Oui
Prise en charge de la lecture des résolutions : : 3840 x 2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Quantité de canaux : 18 canaux
Système audio : 2-voies
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Type de connexion réseau : 10/100/1000BASE-T
Visualisation à distance : Oui
Voyants : Oui
Ports RS-485 : 1
Quantité de Ports eSATA : 2
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Nombre d'utilisateurs : 3 utilisateur(s)
Lecteur de disque :
Capacité max: du disque dur : 12000 Go
Interface du disque dur : SATA II
Nombre de disque dur supporté : 2
Consommation (max) : 40 W
Poids : 4,5 kg
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 85%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Certification : UL, CE, FCC, KC, UKCA
Systèmes d'exploitation compatibles : iOS, Android