

CNFE2MC - Conv. média Fast Ethernet indus. 10/100Base-TX vers SFP



DESCRIPTION

Convertisseur de média industriel 10/100Base-TX vers emplacement SFP pour modules 100Base-FX, format mini boîtier ou carte pour châssis, température de fonctionnement de -40°C à +75°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : COMNET

Part number : CNFE2MC

Réseau :

Débit de transfert des données maximum : 100 Mbit/s

Représentation / réalisation :

Distance de transfert maximale : 80000 m

Standards réseau : IEEE 802.3

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s

Structure du mode de fibre : Multimode

Puissance :

Consommation électrique typique : 4 W

Caractéristiques :

Plug and Play : Oui

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Connecteur de fibre optique : SFP

Poids et dimensions :

Largeur : 155 mm

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 75 °C

Profondeur : 135 mm

Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

Hauteur : 28 mm

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%

Système recto-verso : Complète, Demi

Couleur du produit : Argent
Voyants : Énergie, Données
Poids : 900 g
Données logistiques :
Pays d'origine : États-Unis
Temps moyen entre pannes : 100000 h