


PNEUMATIC COUPLINGS ■ **SERIE 022S.06**
 PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SAFETY COUPLING WITH PUSH BUTTON
 SICHERHEITSKUPPLUNG MIT DRUCKKNOPF




Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
--------------------------	------------------------	----	---	----




Male Thread Coupling
 Kupplung mit Aussengewinde

BSP 1/4"	022.S06 EG 13	20	67.7	25
BSP 3/8"	022.S06 EG 17	20	70.7	25
BSP 1/2"	022.S06 EG 21	24	70.7	25



Female Thread Coupling
 Kupplung mit Innengewinde

BSP 1/4"	022.S06 DG 13	20	69.7	25
BSP 3/8"	022.S06 DG 17	20	71.7	25
BSP 1/2"	022.S06 DG 21	24	75.7	25



Standard Hose Barb Coupling
 Kupplung mit Schlauchtülle

Ø 6 - 1/4"	022.S06 HG 06	20	84.7	25
Ø 8 - 5/16"	022.S06 HG 08	20	84.7	25
Ø 10 - 3/8"	022.S06 HG 10	20	84.7	25

Interchangeability - Kompatibilität

TST 014 & 022, ARO 210, RECTUS 14 & 22,
 Industrial Interchange 1/4", Orion 44510,
 CEJN 300, JWL 522 & 532, DynaQuip DM-2,
 Aerequip FD41, Gromelle G-16600

Temperature Range - Temperaturbereich

-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

0 - 12 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite

NW - 5.5

For optional orders please add the symbol
 of your option end of the order no.
 Bei Bestellungen Kennbuchstabe
 bitte hinzufügen.

Material -Material

Inner Part - Innenteil	: Aluminium - Eloxal - Aluminium - Eloxal
Back Part - Verschluss	: Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
Valve - Ventil	: Steel Chrome Plated Stahl Verchromt
Spring - Feder	: Stainless Steel - Edelstahl
Coupler Body - Gehäuse	: Steel Chrome Plated Stahl Verchromt
Seals - Dichtungen	: Nitrile (Ni) - NBR
Balls - Kugeln	: AISI 420 Hardened Edelstahl AISI 420
Push Button - Druckknopf	: AISI 420 Hardened Steel Chrome Plated - Edelstahl AISI 420 Verchromt