



### FILTRO MODULARE

- \* Elemento filtrante da 5 micron, 20 micron (standard) e 80 micron (acqua).
- \* Tazza trasparente in poliammide tenacizzata.
- \* Scarico condensa manuale.
- \* Aggancio a baionetta per una rapida rimozione della tazza.
- \* Possibilità di fissaggio a parete utilizzando i fori predisposti.
- \* Quantità di condensa raccolta: 8 cc.
- \* Pressione massima d'esercizio: 12,5 Bar (1,25 MPa).
- \* Range di temperatura: 5+50°C (41+122°F).
- \* Coppia di serraggio max. inserti G1/8" IN-OUT: 20 N·m.
- \* Peso: 0,050 Kg.

### MODULAR FILTER

- \* 5 micron, 20 micron (standard) and 80 micron (water) filtering element.
- \* Transparent bowl in toughened polyamide.
- \* Manually drained condensate.
- \* Bayonet connection for quick bowl removal.
- \* Can be wall mounted using the relative holes.
- \* Collected quantity of condensate: 8 cc.
- \* Maximum operating pressure: 12,5 Bar (1,25 MPa).
- \* Temperature range: 5+50°C (41+122°F).
- \* Max. torque inserts G1/8" IN-OUT: 20 N·m.
- \* Weight: 0,050 Kg.