

simon

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 blanco Simon K45

REF. K80/9



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de placa de voz y datos K80/09 para diferentes conexiones de voz y datos perteneciente a la profesional gama Simon K45, compatible con otros componentes de la misma serie de elementos. Se trata de un modelo de placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento, para 1 conector RJ45 con clipaje acorde al módulo MD combinado. Versión individual de modulo medio en color y acabados en blanco. Presenta componentes de carácter termoplástico libre de halógenos que minimiza el riesgo en caso de incendio o la propagación de humos. Para sistemas de placa y voz envolventes verticales se necesita el posicionador a 90° (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Presenta unas medidas 45x45mm y una profundidad de 25mm, siendo una pieza muy versátil y de fácil compatibilidad para distintos entornos de trabajo e instalaciones profesionales.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONECTORES RJ45	DISPONIBILIDAD DE KIT	RAL
No incluido en la placa de voz y datos	No	9003
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	MANTENIMIENTO	MÓDULO ADAPTADOR RJ45
+60° C	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	No incluido en la placa de voz y datos
PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Sí	-5 a +60° C	Acorde al módulo MD combinado
OBTURADOR DE POLVO	NÚMERO DE MÓDULOS	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Sí	Medio	Acorde al módulo MD combinado
FORMATO	TIPO DE PLACA	VERSIÓN
RJ45	Inclinada	Individual
CLASIFICACIÓN IP		
IP20		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)	Vertical	Únicamente con herramienta
	TIPO DE INSTALACIÓN	
	Apto para superficie y empotrar	

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.012	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1472064
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436016224	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 73603	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.24
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 88	PESO NETO EMBALAJE 0.24
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.012	ANCHO EMBALAJE 123	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 136	