

Couvercle et cadre enjoliveur pour profilé Teleblock graphite Simon K45

RÉF. KTLA1/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The Cover and trim frame for Teleblock telescopic profile in graphite finish of the series Simon K45 conjugate perfectly innovative design and maximum quality at the best price, making it one of the most appealing that we can find in the market today, its dimensions are Ø 127 mm and is available in graphite and chrome matd, although Simon offers the possibility of supply in other finishes always order. The material with which it has been manufactured contains self-extinguishing thermoplastic and halogen-free; guarantees no flame propagation in case of fire and the low toxicity in case of smoke, being an element suitable to be flush mounted in furniture. The security that gives the electrical installations and the ease of cleaning its structure and keep it as the first day, is another of its advantages.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle, support de cadre, presse-étoupe en caoutchouc et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002649

REMARQUES

D'autres finitions peuvent être fournies (sur demande).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce au joint en silicone sur le couvercle qui empêche l'entrée d'éléments extérieurs en l'absence de connexions.

DISPONIBLE EN

disponible en graphite et chrome mat

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

MONOBLOC

Non

RAL

7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

Par le filetage à 45° du couvercle de la fermeture supérieure fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'intégration dans le mobilier.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436051621

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

453024.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.15

POIDS NET DU PRODUIT

0.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436051621

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

132.00

LARGEUR EMBALLAGE

26.00

LONGUEUR EMBALLAGE

132.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

453024.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.15

POIDS NET EMBALLAGE

0.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM