

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 RJ45 de Nexans® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. 50018089-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon 500 cima se une a Nexans para dotar a su espacio de trabajo de la máxima calidad y funcionalidad en la transmisión de datos gracias a la placa plana con guardapolvo de 1 elemento y 2 RJ45 de Nexans de 1 componente. Con acabados en blanco, su diseño está preparado para instalación en envoltentes horizontales y verticales con clipaje directo sin necesidad de adaptador. Con un óptimo radio de curvatura para la rapidez de transmisión, la placa plana 500 Cima, acepta cableado 22-26 AWG y sus conectores han de ser RJ45 de Nexans. Compuesta por termoplástico autoextinguible libre de halógenos, aporta seguridad al espacio ante un posible incendio, llegando a alcanzar temperaturas de 5°C y 60°C. Además, las placas 500 Cima separan cableado eléctrico y de voz, multimedia y datos para eliminar interferencias y fallos de transmisión. Simon 500 Cima es garantía de seguridad, innovación y funcionalidad.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

Sí

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Series LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo de Nexans®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097069	VOLUMEN EMBALAJE 0.60
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 54.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.33
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 215.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

