

Luminaria modular 726 60x60 3000K

REF. 72670033-883



INFORMACIÓN BÁSICA

APLICACIÓN

Iluminación general,Office

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CRI

80

L70 (°C)

36.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

90,55 lm/W

LÚMENES (LM)

3260 lm

LÚMENES/W

3260 lm/36W

ÓPTICAS

General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

36 W


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALLATIONS ICONS




NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053274514

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

3

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

740

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

60

EAN EMBALAJE

8421053274514

VOLUMEN EMBALAJE

28416000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

640

PESO BRUTO EMBALAJE

3

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.8

ALTURA EMBALAJE

60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

28416000

LONGITUD EMBALAJE

640

ANCHO EMBALAJE

740

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

2.8