Simon NEON Posto de Carregamento de Coluna com 2 Tomadas Tipo 2 Monofásico 7,4 kW – Máx. 14,8 kW + Módem 4G + TPV

REF. **0621231-107**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Posto de recarga SIMON Série NEON STREET, de montagem tipo coluna. Dupla tomada tipo 2 com bloqueio de conector para evitar sua extração. Potência por tomada de 7,4 kW, potência máxima de 14,8 kW (Monofásico 230 V, 50 Hz) com balanceamento smart entre tomadas. Modo 3 de carga segundo a EN 61851-1. Potência de carga da estação de carga configurável através de software. Sistema de gestão mestre-escravo dinâmico entre pontos de recarga com possibilidade de gestão de potência. Compatível com SIMON Electron Manager e com o acessório SPL. Coroa de LEDS 360° com indicação do estado por código de cores. Inclui TPV. Contador por tomada com certificado MID. Comunicações RS-485/Ethernet. Protocolo OCPP 1.5, 1.6 JSON e Modbus TCP. Inclui modem de comunicação 4G com antena. Envolvente de aço inoxidável IK10 e IP54 apto para instalação em interior ou exterior, de 1390 x 340 x 180 mm e proteção antivandalismo de dupla segurança com chave de tipo bumping. Frontal de policarbonato com tratamento anti-risco. Sistema de segurança interno de desconexão da eletrônica em caso de abertura da porta. Proteção elétrica incluída por tomada: diferencial (RCD) Classe A de sensibilidade 30 mA e magnetotérmico (MCB) Curva C. Acabamento padrão pintado em epóxi poliéster em pó de longa duração HYDECO.

ACABAMENTO

Revestido a pó

APLICAÇÃO

Câmaras municipais,Hotel,Estacionamento,Comércio,Via pública

CLASSE ETIM

EC002883

MATERIAL

Aço inox

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IK

10

NÚMERO DE SAÍDAS

2

MODEM DE COMUNICAÇÃO 4G

Incluido

INTENSIDADE (A)

32 A

TOLERÂNCIA (%)

10

TIPO DE CONECTOR

2x tomada T2

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE

Não

MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Sim

TIPO DE LINHA

Monofásico

PROTEÇÃO RCBO

Sim

FREQUÊNCIA

50 Hz

INDICADOR DE ESTADO MODO 3

Sim

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053420614

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
210.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
345.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1420.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
102879000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
36.50

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
36.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053420614

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
210.00

LARGURA DA EMBALAGEM
345.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
1420.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
102879000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
36.50

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
36.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM