# Kit em cima da mesa personalizável com carregador 2xUSB, 3 schukos e 1 elemento vazio alumínio Simon 400

REF. **42523000-133**



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### ACABAMENTO
Alumínio

### MATERIAL
Metal

### COMPATIBILIDADE
Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

### OBSERVAÇÕES
Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1

### FORMATO
Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)
16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

### TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL
9006

### NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS
1

### NÚMERO DE TOMADAS
3 bases para circuito de corrente padrão

### NÚMERO DE CARREGADORES USB
1

### VERSÃO
5 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 16 e 40 mm

### TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para fixar sobre móveis.

### REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053208106

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
2.15

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.15

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

### EAN EMBALAGEM
8421053208106

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

### ALTURA EMBALAGEM
90.00

### LARGURA DA EMBALAGEM
195.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM
320.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

### VOLUME EMBALAGEM
5616000.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.15

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM