

Luminária 730 Modular 120x10 3000K General ON-OFF

REF. 73062040-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para os que precisem uma iluminação de qualidade com grande durabilidade, se apresenta a luminária modular 730 120x10 de 3000K. Com controle On/Off, sua emissão de 3400 lúmenes e seu consumo de 34,5 W fá-la uma luminária claramente eficiente.

Tem uma vida útil definida por L70>100000h a 25°C e L90>50000h a 25°C, e um CRI de 80. Seu acabamento é branco e sua garantia é de 5 anos. O driver vai incluído e alimentado a 230V 50/60Hz.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Não

LÚMENS (LM)

3400 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

3400lm/ 34,5W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

ÓTICAS

Geral

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L90 (°C)

50.000 h a 25°C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

100°

POTÊNCIA (W)

34.5 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

99 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície, Teto oculto, Teto semioculto, Encastrado

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053204320

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.80

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

11627550.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053204320

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

3.10

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

87.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.80

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

3.10

LARGURA DA EMBALAGEM

110.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

1215.00