Zócalo distribuidor de canal de suelo con 2 troqueles(90º) y 2 pretroqueles para canal DCS acero inox Simon Canalización

REF. **KTA8229/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Zócalo distribuidor de canal de suelo con 2 troqueles (90º) y 2 pretroqueles para canal DCS de acero inoxidable de la serie Simon Canalización. Sus dimensiones son de 140 x 140 x 30 mm. Está diseñado con 4 pretroqueles para canal DCS de 85 x 18 mm. Un gran punto a favor de este producto es la distribución y derivación de canales, ya que gracias al adaptador ALKA02/8, es posible la integración de minicolumnas K45 sobre la base de zócalo. Su limpieza es sencillísima ya que solo vas a necesitar usar un paño suave y seco y nunca utilizar paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, para que así no se dañe y reluzca perfectamente para siempre. Lo que consigue esta serie de Simon Canalización, es que puedas obtener todos los beneficios de un zócalo, pero siempre teniendo en cuenta las últimas tendencias del mercado, para que siempre tengas los productos más nuevos y más atractivos que puedas encontrar. Y además los puedes poner en cualquier tipo de suelo, y se adaptará tanto en un suelo técnico como en uno con pavimento.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Acero inox

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Zócalo distribuidor de canal de suelo, espuma protectora, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002469

OBSERVACIONES

Diseñado con 4 pretroqueles para canal DCS de 85 x 18 mm Consultar tabla en caso de necesitar otra configuración de zócalo para la distribución de canales para suelo Además de permitir la distribución y derivación de canales, habilita la integración de minicolumnas K45 sobre la base de zócalo mediante el adaptador ref ALKA02/8

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora en la base del zócalo distribuidor.

DISPONIBLE EN
1 a 3 troqueles 130 x 18 mm y 1 a 4 pre-troqueles 85 x 18 mm (consultar tabla de selección)

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+850°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

VERSIÓN
2 troqueles canal DCS 130 x 18 mm (a 90°) y 2 pretroqueles canal DCS 85x18 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436036604

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1474200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.38

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.38

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436036604

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
63.00

ANCHO EMBALAJE
150.00

LONGITUD EMBALAJE
156.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1474200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.37

PESO NETO EMBALAJE
0.38

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM