Detector de presencia y luminosidad de superficie HF On/Off BL 12m

REF. **89214133-230**

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Blanco

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)
600 W

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO
Sí

CLASE ETIM
EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)
2 - 2000 lux

POTENCIA MÁXIMA (W)
2000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
-20 - 50 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
5 s - 60 min

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

RAL
9003

RANGO APROXIMADO (M)
12 m

TIPO
HF

CONTROL
On/Off

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN
2.5

TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053342527

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.386

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.273

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
8421053342527

PESO BRUTO EMBALAJE
0.386

ALTURA EMBALAJE
161

LONGITUD EMBALAJE
143

PESO NETO EMBALAJE
0.273

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2325323

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

ANCHO EMBALAJE
101