

## Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K100B/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La Gama Simon K45, le ayuda en la instalación de todos sus sistemas de conectividad de voz, audio y Multimedia. En esta última, y especialmente indicado para salas de reunión, conferencias, auditorios, etc, el conector de VGA sirve tanto para envoltentes K45 de clipaje directo, como para las cajas CIMA a través de placas adaptadoras. Incluye placa en formato K45 y conector Multimedia. Se trata en este caso de un conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora. Acabado blanco, gama Simon K45.

Embornamiento por Tornillo. Colocación por Inserción. Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto. Placa Individual de 1 elemento. Apto para superficie y empotrar. Admite cables de 0,2 a 0,5 mm. Resiste temperaturas de 5 a 40° C y de -25 a 50° C. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Dimensiones 45x45 mm. Fácil mantenimiento y limpieza.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### FORMATO

VGA

### RAL

9003

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

### TIPO DE CONECTOR

VGA

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CONTACTOS

15

### NÚMERO DE CABLES

10

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436058958

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.20

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436058958

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.08

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

52.00

PESO NETO EMBALAJE

0.08

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

105.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.08

LONGITUD EMBALAJE

220.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT