

## Luminaire routier finition standard doté d'une optique RJ 3 000 K de 32 W et 700 mA 1N sans régulation Simon Nath S

RÉF. 103-002765015



### INFORMATION DE BASE

#### MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

#### MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Verre trempé transparent plat

#### APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en carton recyclable avec une étiquette d'identification pour protéger le produit pendant le transport et le stockage.

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IK

09

### MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière. Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent. Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

### INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>70

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

### OPTIQUE

Routière frontale RJ

### EFFICACITÉ (LM/W)

123 lm/W

### PROTECTION ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE

Classe I

### FLUX LUMINEUX (LM)

4400 lm

### SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Levier en acier inoxydable et ouverture sans outils

### RATIO DE SORTIE LUMINEUSE (LOR)

1.00

### PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

### FACTEUR DE PUISSANCE ( $\Phi$ )

$\geq 0,95$

### PUISSANCE (W)

32 W

### RECYCLABILITÉ

Oui

### RÉGULATION

1N sans régulation

### DURÉE DE VIE

L90 B10 100.000 h at 25 °C

### COURANT D'ALIMENTATION (MA)

700 mA

### TENSION D'ALIMENTATION (VAC)

Entrée 220-240 VAC


### SURFACE AU VENT (M2)

0,047 m2

### FLUX HÉMISPHERIQUE SUPÉRIEUR

< 1 %

## PHOTOMETRY ASSETS – DISTRIBUTION



## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE DE FIXATION

Post Top / Latéral

### FIXATION

Post Top / Latéral

### SYSTÈME DE FIXATION

Alliage d'aluminium

### FIXATION LATÉRALE

Ø60 mm, 100 mm de long,  
inclinaison -10°, -5°, 0°, 5°, 10°,  
15°, en option avec l'accessoire  
50-73277, Ø48 mm, 100 mm de  
long, inclinaison -10°, -5°, 0°, 5°,  
10°, 15°, en option avec  
l'accessoire 50-73277, Ø48 mm,  
100 mm de long, inclinaison  
-10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°, en  
option avec l'accessoire 50-  
73277

## RÉGLEMENTATION

### CERTIFICATION ENEC+

Oui

### GARANTIE

5 ans

### RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-2-3 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581