

Downlight 800.21 Blanco 15W 4000K

REF. 80021030-684



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 15W y temperatura de color 4000K. Dimensiones 110mm de diámetro por 75mm de altura

APLICACIÓN

Iluminación general técnica

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--|---|--|
| FRECUENCIA 50 - 60 Hz | COS Φ 0.95 | EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 90 lm/W |
| CLASIFICACIÓN IP IP54 | CRI 80.00 | LÚMENES (LM) 1300 lm |
| RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -15°C a 35°C | CLASE ELÉCTRICA tipo 2 | LÚMENES/W 1300 lm/15W |
| ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~ | L70 (°C) 50.000 h a 25°C | ÓPTICAS Extensive |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) 4000 k | ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 60° | CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA Categoría exento |
| CONTROL On/Off | TIPO DE COLOR NW | POTENCIA (W) 15 W |
| | | VIDA ÚTIL 50.000 h |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|---|--|--|
| ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN 80 | TIPO DE INSTALACIÓN Empotrar | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Conector rápido |
|---|--|--|

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053304426

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3272500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053304426

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.43

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.31

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

170.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.31

LONGITUD EMBALAJE

175.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.31

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT