

Disjoncteur magnétothermique bipolaire 10A avec plaque pour installation dans les boîtes de sol blanche Simon 500 Cima

RÉF. 50011075-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtes de sol Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Disjoncteur bipolaire 10A, plaque de finition, adaptateur pour installation dans une boîte de connexion Simon 500 Cima et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000042

REMARQUES

Possibilité de commander un adaptateur de rail DIN de remplacement en cas de casse, avec la référence article 50000076-039.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 25 mm

INTENSITÉ (A)

10 A

NOMBRE DE MODULES

2

CAPACITÉ DE COUPURE (A)

6000 A

CLASSIFICATION IP

IP4X

ALIMENTATION (V~)

400 V~

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

1 connexion par terminal

CONNECTABLE

Oui, en utilisant les jeux de
barres 68002-31

RAL

9003

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

TYPE

Interrupteur automatique MCB

COURBE DE DÉCLENCHEMENT

Courbe C

FORMAT

DIN

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

Double

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la
direction des mécanismes

RETRAIT DU DISJONCTEUR

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

TYPE D'INSTALLATION

Convient uniquement aux
installations sur plancher
technique

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

NOMBRE DE BORNES

4 (2 bornes de connexion par
pôle)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053095966	VOLUME EMBALLAGE 3524976.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 112.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.29	LARGEUR EMBALLAGE 117.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.47
POIDS NET DU PRODUIT 0.29	LONGUEUR EMBALLAGE 269.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

