Luminária estanque 789 18W 4000K 600

REF. **78936033-884**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária estanque para aplicações do tipo estacionamentos, garagens e áreas técnicas, projetada para fornecer uma iluminação uniforme e confortável em áreas de circulação. Design linear com difusor opal de elevada uniformidade para uma distribuição homogênea da luz, minimizando sombras e ofuscamentos. Cabeamento passageiro e conector duplo incluído, permitindo uma extensão contínua de até 10 luminárias por linha. Tipo de instalação: Superfície. Óptica: 120. Temperatura de cor: 4000K. Potência: 18W. Lumens: 1800lm. Eficiência: 100lm/w. Grau de proteção IP: IP65. Alimentação: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensões: 655 mm x 65 mm x 65 mm.

APLICAÇÃO

Iluminação de parques de estacionamento,Iluminação geral,Iluminação de indústria,Estacionamento

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK
08

CLASSIFICAÇÃO IP
IP65

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
-25...+40

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

CONTROLE
On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
100 lm/W

LÚMENS (LM)
1800 lm

ÓTICAS
Geral

POTÊNCIA (W)
18 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Sobrepor / Parede

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053440230

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.56

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.47

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053440230

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
225.00

LARGURA DA EMBALAGEM
300.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
720.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
48600000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
6.72

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.47

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM