Magnetotérmico-diferencial 10 A-10 mA de 1 elemento con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. **K107A/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Llevar a cabo el control de las temperaturas es más fácil gracias al Magnetotérmico-diferencial con intensidad 10 A-10 mA de un elemento con placa embellecedora en acabado blanco de la serie Simon K45. Con unas dimensiones de 45x45x47, este mecanismo de mando ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para su instalación en cualquier envolvente de pared, suelo, techo o mobiliario de la gama K45 y Simon 500 Cima a través del adaptador 50012088-030, admite una sección de cable de hasta 25 mm y cuenta con un pelado de cable de 10 mm. Gracias a todas estas características es uno de los sistemas más instalados en obra nueva o reformas en grandes edificios.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico-diferencial 10 A-10 mA y placa embellecedora formato Simon K45

CLASE ETIM

EC000042

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Hasta 25 mm

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)
3000 A

CLASE
A

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca por borna

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

INTENSIDAD (A)
10 A / 10 mA

CLASIFICACIÓN IP
IP44

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO
Basculante

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

RAL
9003

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para su instalación en cualquier envolvente de pared, suelo, techo o mobiliario de la gama K45 y Simon 500 Cima a través del adaptador 50012088-030

EXTRACCIÓN DEL MCB
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES
4 (1 borna por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 61009-1:2012 / EN 61009-1:2012 A1:2014 / EN 61009-1:2012 A2:2014 / EN 61009-1:2012 A11:2015 / EN 61009-1:2012 A12:2016 / EN 61009-1:2012 A13:2021 / EN 61543:1995 / EN 61543:1995 A11:2003 / EN 61543:1995 A12:2005 / EN 61543:1995 A2:2006 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436040175

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
288800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.10

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436040175

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
76.00

LONGITUD EMBALAJE
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
288800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.10

PESO NETO EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM