

Toma TV+SAT IEC Única hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K130A/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La toma única de TV+SAT IEC hembra con placa embellecedora e inserción a tornillo, posee unos sencillos acabados en blanco y unas medidas de 45x45 mm. Se trata de una pieza que pertenece a la serie Simon K45 y ha sido fabricada en materiales metálicos libre de halógenos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible para garantizar que ninguna llama se propague ante un hipotético caso de incendio, además de una toxicidad extremadamente baja si hubiera emisión de humos. La longitud máxima que recomendamos de cableado para este mecanismo es de 90 metros. Las mejores soluciones de conectividad se reúnen en nuestra colección Simon K45, pensada para ofrecer calidad e innovación en aquellos productos destinados a la conectividad. La alta calidad de siempre al servicio de una tecnología de vanguardia.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma TV+SAT IEC Única hembra

CLASE ETIM

EC000439

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6). Se permite el paso de corriente continua y señales de control (24V 500 mA máximo) sólo a través del conector F hembra (SAT).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

Europa y América

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

4...7

TIPO DE CONECTOR

TV-IEC,SAT-F

NÚMERO DE CONTACTOS

1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

IEC

FRECUENCIA

5-2400 MHz

INTENSIDAD (A)

500 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Multimedia

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

+10...+55

RAL

9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25...+50

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

1

PÉRDIDA DE INSERCIÓN TV (MHZ)

47...862

PÉRDIDA DE INSERCIÓN SAT (MHZ)

950...2400

PÉRDIDA DE DERIVACIÓN TV (MHZ)

47...862

PÉRDIDA DE DERIVACIÓN SAT (MHZ)

950...2400

ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN (DB)

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Clipado

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.064	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	1.213
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436052932	DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.3	10	0.64
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMQ	49	0.64
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.064	101	KGM
	LONGITUD EMBALAJE	
	245	