

Interrupteur unipolaire noir mat 16AX 230 V~ à bouton-poussoir et système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20000111-098



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	FRÉQUENCE 50 - 60 Hz	ALIMENTATION (V~) 230 V~
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) 1.5 - 2.5	FONCTION INDICATEUR Non	RAL 9005
NOMBRE DE CONTACTS 2	INTENSITÉ (A) 16 AX	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 40
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1	CLASSIFICATION IP IP20	TENSION (V~) 127/230 V~
FORMAT Bouton-poussoir	TENSION NOMINALE (V~) 230 V~	NOMBRE DE FILS 2
	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 5 - 45 °C	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 15	RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 À vis
GRIFFE Simon 27	SENS D'INSTALLATION Horizontal, Vertical	

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053308523

POIDS NET DU PRODUIT

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE

262.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053308530

VOLUME EMBALLAGE

713098.50

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

47.75

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE

57.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

